



# Drall-Fix FU

## Fissaggio del secondo strato di isolante

A



### Descrizione

Sistema di fissaggio rapido per isolanti supplementari. Basta avvitare semplicemente con un avvitatore a batteria e un apparecchio di montaggio speciale o anche a mano.

### Campi di applicazione

Per il fissaggio del secondo strato isolante. Il primo strato deve essere ancorato anche al muro. Si consigliano 4-8 pezzi/m<sup>2</sup>.



### Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Diametro	d	[mm]	30	-
Profondità d'ancoraggio	$h_{ef}$	[mm]	$\geq 60$	-

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Unità di fornitura (UF)	
Indicazione	$\varnothing$	Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
FU 100	A	$\leq 40$	0.345	100	500	172.55
FU 120	A	$\leq 60$	0.358	120	250	89.60
FU 140	A	$\leq 80$	0.404	140	250	101.20
FU 160	A	$\leq 100$	0.538	160	500	269.35
FU 180	A	$\leq 120$	0.671	180	500	335.80
FU 200	A	$\leq 140$	0.804	200	250	201.10
FU 220	A	$\leq 160$	0.942	220	250	235.60
FU 240	A	$\leq 180$	1.069	240	250	267.30
FU 300	A	$\leq 240$	1.473	300	250	368.25
Dispositivo di fissaggio Drall-Fix FU	A	-	45.65	-	1	45.65