

## Ausschreibung und Angebot Nr. 31210

### 31210 Musterleistungsverzeichnis 333 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau

000 Bedingungen

-----  
 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).  
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

500 Dämmungen und Dichtungen

520 Wärmedämmschichten aus Mineralwolle

521 Mineralwollplatten, selbstklebend, nicht belastbar, Rohdichte kg/m<sup>3</sup> 18 bis 33, Wärmeleitfähigkeit ca. W/mK 0,040.

.100 Zwischen Konstruktionen einpassen.

.120 Dachflächen, geneigt über Grad 35.  
 PB M 032  
 Saint-Gobain ISOVER SA  
 1522 Lucens

.150 Decken, horizontal oder geneigt bis Grad 10.

.153 d mm 140.  
 PB M 032  
 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda\_D  
 W/mK  
 0.032 ..... m2 .....

.154 d mm 160.  
 PB M 032  
 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda\_D  
 W/mK  
 0.032 ..... m2 .....

.155 d mm 180.  
 PB M 032  
 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda\_D  
 W/mK

Übertrag .....

|            |   |       |    |       |       |
|------------|---|-------|----|-------|-------|
| 521.155    | 0.032   | ..... | m2 | ..... | ..... |
| .156       | d mm 200<br>PB M 032<br>Deklariertes Wert der<br>Wärmeleitfähigkeit lambda_D<br>W/mK<br>0.032 | ..... | m2 | ..... | ..... |
| .157       | d mm 240<br>PB M 032<br>Deklariertes Wert der<br>Wärmeleitfähigkeit lambda_D<br>W/mK<br>0.032 | ..... | m2 | ..... | ..... |
| 550        | Abdeck- und Dichtungslagen<br>-----<br>s_D = diffusionsäquivalente Luftschichtdicke.          |       |    |       |       |
| 553        | Dampfbremsen.   |       |    |       |       |
| .100       | Stöße überlappen und verkleben, auf Holz befestigen.  |       |    |       |       |
| .110       | Boden- oder Dachflächen, horizontal oder geneigt bis<br>Grad 35.                              |       |    |       |       |
| .114       | Feuchteadaptive Dampfbremse<br>aus Polyamid<br>VARIO KM DUPLEX<br>s_D m 0.2 - 5               | ..... | m2 | ..... | ..... |
| <b>333</b> | <b>Total Holzbau: Bekleidungen und Ausbau</b>   |       |    |       | ..... |