# Ausschreibung und Angebot Nr. 21400

**21400 Musterleistungsverzeichnis**
**343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen**

000 Bedingungen

---

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen
Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK
Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen
übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des
NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender",
Ziffer 10).

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

300 Dämmschichten, Luft- und Winddichtungen

---

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

320 Wärmedämmschichten

---

321 Wärmedämmung aus Mineralwollplatten. BKZ 6q.3. Zwischen
Holzlatten oder Metallprofile einpassen, bei Konsolen anpas-
sen oder bei Distanzschrauben und dgl. vollflächig verlegen.

.100 Einschichtig. Platten satt stossen. Wärmeleitfähigkeit
lambda_D max. W/mK 0,035. Rohdichte Glaswolle min.
kg/m3 28, Steinwolle min.
kg/m3 50.
ISOVER PB F 032.
Saint-Gobain Isover SA
Lucens



.300 Einschichtig. Platten mit verdichteter Vorderseite, satt
stossen. Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,035. Roh-
dichte Glaswolle im Mittel ca. kg/m3 38; Rohdichte Steinwolle
im Mittel ca. kg/m3 60, in der verdichteten Vorderseite ca.
kg/m3 85.
ISOVER PB F 032.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 321.300 | Saint-Gobain Isover SA<br>Lucens | | | | |
| .310 | Lose verlegen. d bis mm 160. | | | | |
| .316 | d mm 140.<br>PB F 032<br>Wärmeleitfähigkeit lambda_D<br>W/mK 0.032 | ..... | m2 | ..... | ..... |
| .317 | d mm 160.<br>PB F 032<br>Wärmeleitfähigkeit lambda_D<br>W/mK 0.032 | ..... | m2 | ..... | ..... |
| .320 | Lose verlegen. d über mm 160. | | | | |
| .321 | d mm 180.<br>PB F 032<br>Wärmeleitfähigkeit lambda_D<br>W/mK 0.032 | ..... | m2 | ..... | ..... |
| .322 | d mm 200.<br>PB F 032<br>Wärmeleitfähigkeit lambda_D<br>W/mK 0.032 | ..... | m2 | ..... | ..... |
| .323 | d mm 220.<br>PB F 032<br>Wärmeleitfähigkeit lambda_D<br>W/mK 0.032 | ..... | m2 | ..... | ..... |
| .324 | d mm 240.<br>PB F 032<br>Wärmeleitfähigkeit lambda_D<br>W/mK 0.032 | ..... | m2 | ..... | ..... |
| **343** | **Total Hinterlüftete Fassadenbekleidungen** | | | | **.....** |