

Ausschreibung und Angebot Nr. 12205

12205 Musterleistungsverzeichnis
363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

000 Bedingungen

 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

300 Wärmedämmungen

 Bei Warmdach Dämmplattenfeuchte max. Volumen-% 0,5.

320 Wärmedämmschichten aus anorganischen Dämmstoffen; auf Verlegeunterlage mit Dampfbremse

321 Wärmedämmung aus Mineralwollplatten.

.300 Mehrlagig, zwischen Holzlatten oder Metallprofile einpassen, lose verlegen. Platten satt stossen.

.320 Mit Anforderungen bezüglich Druckfestigkeit. Druckfestigkeit min. kPa 15.
 ISOTHERM 035
 Saint-Gobain ISOVER SA
 1522 Lucens

.327 d mm 240 (200 + 40)
 obere Lage zwischen Lattung
 ISOTHERM 035
 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D
 W/mK 0.035

..... m2

.328 d mm 260 (200 + 60)
 obere Lage zwischen Lattung
 ISOTHERM 035
 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D
 W/mK 0.035

..... m2

.329 d mm 280 (200 + 80)
 obere Lage zwischen Lattung
 ISOTHERM 035
 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D

Übertrag

.....

321.329 W/mK 0.035 m2

363 Total Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen
