

## Ausschreibung und Angebot Nr. 33200

**33200 Musterleistungsverzeichnis**  
**332 Elementbau in Holz**

000 Bedingungen

-----  
 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).  
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

400 Geschossdecken

410 Geschossdecken mit Balken

411 Geschossdecken mit verdeckten Balken.

.200 Dämmung.

.220 Mineralfaserplatten.

. Selbstklemmend.  
 . Zwischen Konstruktion.  
 . Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$  max.  
 W/mK 0,036.  
 . BKZ 6q.3.  
 UNIROLL 035  
 Saint-Gobain ISOVER SA  
 1522 Lucens

.227 d mm 180

UNIROLL 035  
 Deklarierter Wert der  
 Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$   
 W/mK  
 0.035

..... m2 .....

**332 Total Elementbau in Holz**

-----

**661 Estriche schwimmend oder im Verbund**

---

000 Bedingungen

-----  
 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).  
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

400 Dämmschichten

-----

430 Trittschall-Dämmplatten

-----

432 Trittschall-Dämmplatten aus Glaswolle. Einlagig, stumpf stossen. Randstreifen, d min. mm 8, mindestens bis OK fertiger Bodenbelag verlegen.

.100 Platten unbelegt.  
 ISOVER PS 81.  
 SAINT-GOBAIN ISOVER SA/AG  
 Lucens

.110 Zusammendrückbarkeit d<sub>L</sub> - d<sub>B</sub> bis mm 3.

.113 d mm 20/17.  
 PS 81 ..... m2 ..... .....

.114 d mm 25/22.  
 PS 81 ..... m2 ..... .....

.115 d mm 30/27.  
 PS 81 ..... m2 ..... .....

**661 Total Estriche schwimmend oder im Verbund**

---