

## Ausschreibung und Angebot Nr. 32215

**32215 Musterleistungsverzeichnis**  
**661 Estriche schwimmend oder im Verbund**

000 Bedingungen

-----  
 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).  
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

400 Dämmschichten

430 Trittschall-Dämmplatten

434 Trittschall-Dämmplatten.

.001 Trittschalldämmplatten aus Glaswolle. Zweilagig, stumpf stossen. Randstreifen, d min. mm 8, mindestens bis OK fertiger Bodenbelag verlegen.  
 untere Lage: PS 81  
 obere Lage: ISOCALOR  
 Zusammendrückbarkeit d\_L - d\_B bis mm 3  
 d mm 20/17 + 22  
 LE = m2

..... LE .....

**661 Total Estriche schwimmend oder im Verbund**

.....