

Ausschreibung und Angebot Nr. 25210

25210 Musterleistungsverzeichnis 332 Elementbau in Holz

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

300 Innenwände

310 Wände mit Ständern und umlaufendem Rahmen

311 Innenwände mit verdeckten Ständern und umlaufendem Rahmen.

.200 Dämmung.

.230 Mineralfaserplatten.

. Selbstklemmend.
. Zwischen Konstruktion.
. Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D \max}$.
W/mK 0,040.
. BKZ 6q.3.
ISOFIX 035
ISORESIST 1000 036
Saint-Gobain ISOVER SA
Lucens

.234 d mm 200 (2x mm 100)

ISOFIX 035
Deklarierter Wert der
Wärmeleitfähigkeit λ_{D}
W/mK
0.035

..... m2

.235 d mm 200 (2x mm 100)

ISORESIST 1000 036
Deklarierter Wert der
Wärmeleitfähigkeit λ_{D}
W/mK
0.036

..... m2

332 Total Elementbau in Holz

.....