

Ausschreibung und Angebot Nr. 25300

25300 Musterleistungsverzeichnis 332 Elementbau in Holz

000 Bedingungen

 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

300 Innenwände

310 Wände mit Ständern und umlaufendem Rahmen

311 Innenwände mit verdeckten Ständern und umlaufendem Rahmen.

.200 Dämmung.

.230 Mineralfaserplatten.

. Selbstklemmend.
 . Zwischen Konstruktion.
 . Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit λ_D max. W/mK 0,040.
 . BKZ 6q.3.
 ISOFIX 035
 Saint-Gobain ISOVER SA
 1522 Lucens

.232 d mm 60.

ISOFIX 035
 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK
 0.035

..... m2

.234 d mm 120

ISOFIX 035
 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK
 0.035

..... m2

332 Total Elementbau in Holz
