

Ausschreibung und Angebot Nr. 31200

31200 Musterleistungsverzeichnis 333 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau

000 Bedingungen

.....
 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

500 Dämmungen und Dichtungen

520 Wärmedämmschichten aus Mineralwolle

525 Mineralwollplatten.

.001 Vollflächig zweilagig verlegen
 Estrichboden
 Neigung Grad: Horizontal
 ISOTHERM 035
 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.035
 d mm 140 (mm 80 + 60)

..... m2

.002 Vollflächig zweilagig verlegen
 Estrichboden
 Neigung Grad: Horizontal
 ISOTHERM 035
 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.035
 d mm 160 (2x mm 80)

..... m2

.003 Vollflächig zweilagig verlegen
 Estrichboden
 Neigung Grad: Horizontal
 ISOTHERM 035
 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.035
 d mm 180 (mm 100 + 80)

..... m2

.004 Vollflächig zweilagig verlegen
 Estrichboden
 Neigung Grad: Horizontal
 ISOTHERM 035
 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.035
 d mm 200 (2x mm 100)

..... m2

.005 Vollflächig zweilagig verlegen
 Estrichboden

Übertrag

.....

525.005	Neigung Grad: Horizontal ISOTHERM 035 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.035 d mm 220 (mm 120 + 100)		m2		
.006	Vollflächig zweilagig verlegen Estrichboden Neigung Grad: Horizontal ISOTHERM 035 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.035 d mm 240 (2x mm 120)		m2		
550	Abdeck- und Dichtungslagen ----- s_D = diffusionsäquivalente Luftschichtdicke.				
553	Dampfbremsen.				
.200	Untergrund.				
.201	Stösse überlappen und verkleben Untergrund: Betondecke Neigung Grad: Horizontal Polyethylen-Dichtungsbahn FLAMMEX N s_D ca. m 60		m2		
333	Total Holzbau: Bekleidungen und Ausbau				