

Ausschreibung und Angebot Nr. 13500

13500 Musterleistungsverzeichnis 332 Elementbau in Holz

000 Bedingungen

 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

500 Flachdächer

510 Flachdächer mit Balken

.800 Produktenachweis.
 SPARRENPLATTE 032 PR + ISOFLAT
 SAINT-GOBAIN ISOVER SA/AG
 Lucens

511 Flachdächer mit verdeckten Balken.

.200 Dämmung.

.210 Mineralfaserplatten.
 . Selbstklemmend.
 . Zwischen Konstruktion.
 . Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D \max}$.
 W/mK 0,032.
 . BKZ 6q.3.
 SPARRENPLATTE 032 PR
 Saint-Gobain ISOVER SA
 1522 Lucens

.213 d mm 200.
 SPARRENPLATTE 032 PR
 Deklarierter Wert der
 Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D \max}$
 W/m K 0.032

..... m2

.215 d mm 240.
 SPARRENPLATTE 032 PR
 Deklarierter Wert der
 Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D \max}$
 W/m K 0.032

..... m2

Übertrag

.....

| | | | | | |
|------------|--|-------|----|-------|-------|
| 511.217 | d mm 120 SPARRENPLATTE 032 PR Deklariertes Wert der Wärmeleitfähigkeit λ_{D} W/m K 0.032 | | m2 | | |
| .218 | d mm 140 SPARRENPLATTE 032 PR Deklariertes Wert der Wärmeleitfähigkeit λ_{D} W/m K 0.032 | | m2 | | |
| .219 | d mm 160 SPARRENPLATTE 032 PR Deklariertes Wert der Wärmeleitfähigkeit λ_{D} W/m K 0.032 | | m2 | | |
| 332 | Total Elementbau in Holz | | | | |

364 Flachdacharbeiten mit Dichtungsbahnen

000 Bedingungen

 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

300 Dämmschichten

330 Wärmedämmschichten aus anorganischen Faserstoffen

331 Wärmedämmung mit Mineralwollplatten für Flachdächer mit Schutzschicht, extensiver Begrünung oder ohne Schutz- und Nuttschicht.

.100 Einschichtig, Platten satt stossen. Wärmeleitfähigkeit λ_{D} max. W/mK 0,041. Druckfestigkeit min. kPa 50.
 BKZ 6q.3.
 ISOVER ISOFLAT
 SAINT-GOBAIN ISOVER SA/AG
 Lucens

.110 Lose verlegen. d bis mm 160.

.111 d mm 60.
 ISOFLAT
 Wärmeleitfähigkeit λ_{D}
 W/mK 0.038

m2

364 Total Flachdacharbeiten mit Dichtungsbahnen
