

## Ausschreibung und Angebot Nr. 13320

### 13320 Musterleistungsverzeichnis 364 Flachdacharbeiten

000	Bedingungen ----- . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).		
300	Dämmschichten -----		
330	Wärmedämmschichten aus anorganischen Faserstoffen -----		
331	Wärmedämmung mit Mineralwollplatten für Flachdächer mit Schutzschicht, extensiver Begrünung oder ohne Schutz- und Nutzschiht.		
R	.900 Zweilagig. Stösse versetzt, Platten satt gestossen. Dämmung nicht belastbar.		
R	.910 PB M 032 + ISOLENE P 032 Saint-Gobain ISOVER SA 1522 Lucens		
R	.911 d mm 170 (mm 140 + 30) PB M 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032 ISOLENE P 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032	m2	.....
R	.912 d mm 190 (mm 160 + 30) PB M 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032 ISOLENE P 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032	m2	.....
R	.913 d mm 210 (mm 180 + 30) PB M 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032 ISOLENE P 032		
	Übertrag		.....

R 331.913	Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032	m2	.....	.....
R .914	d mm 230 (mm 200 + 30) PB M 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032 ISOLENE P 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032	m2	.....	.....
R .915	d mm 250 (mm 220 + 30) PB M 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032 ISOLENE P 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032	m2	.....	.....
R .916	d mm 270 (mm 240 + 30) PB M 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032 ISOLENE P 032 Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/m K 0.032	m2	.....	.....
<b>364</b>	<b>Total Flachdacharbeiten</b>		.....	.....