

ButylTape Alu

Aluminiumbeschichtetes Butylkautschuk-Klebeband

Produkt-Beschreibung

Dauerhaft wasser-, wetter- und UV-beständig

Flexibel

Breite 150mm



Anwendung

Zur Abdichtung zwischen Holzfaserplatten, wie ISOPROTECT und Anschlüssen an angrenzende Bauelemente.

- Abkleben von blechummantelten Isolierungen
- Dauerhafte Abdichtung von Rohrleitungen und Lüftungskanälen im Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau.
- Klebt und dichtet zuverlässig Metalle, Kunststoffe, Ziegelwerk, Beton und Holz
- Auf Holzfaserplatten und anderen porösen Materialien ist ein Anstrich mit Vario® MultiPrime-Grundierung erforderlich

Eigenschaften

- Hohe Reissfestigkeit
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Technische Eigenschaften	
Kenngröße	Messwerte
Material	Butylkautschuk/Aluminium Verbundfolie
Dicke	ca. 0,6mm
Verarbeitungstemperaturen	von +5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C

Sortiment			
Produkt	Breite mm	Länge m/Rolle	Liefereinheit (LE)
ButylTape Alu	150	10	8 Rollen

Verarbeitungshinweise

Zu verklebende Oberflächen müssen frei von Trennmitteln, wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein.

Poröse Oberflächen mit Haftgrundierung **Vario® MultiPrime** vorbehandeln.

Spannungsfrei verkleben, sorgfältig andrücken.

Stärkerer Andruck erhöht die Haftung.

Nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen.

Die Verträglichkeit auf Kunststoffbeschichtungen ist hinsichtlich Weichmacherwanderung und Spannungsrisskorrosion vorab zu prüfen.

Nicht beständig gegen Öle und organische Lösungsmittel (z.B. Benzin).

Trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern.