

ISOFIX 034, 57.5 cm



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle. **Fixbreite 57.5 cm** für den Holzrahmenbau.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AF10

Anwendungsbereich

Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz im Holzrahmenbau.
Vorfabrikation von Wand-, Steildach- und Flachdachelementen.

Technische Daten

| Kenngrösse | Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λ_D | W/m.K | 0.034 | SIA 279 |
| Rohdichte | ρ_a | kg/m ³ | ≈ 20 | SIA 279.067 |
| Brandverhaltensgruppe | RF | — | RF1 (A1) | AEAI |
| Spezifische Wärmekapazität | c | J/(Kg.K) | 1030 | SIA 279.084 |
| Diffusionswiderstandszahl | μ | — | 1 | SIA 381.101 |

Sortiment

| Dicken mm | A | Preise exkl. MwSt. | | | Einzelpaket (EP) | | Palette | |
|--------------|---|------------------------------|---------------|--------------|------------------|----------------|---------|----------------|
| | | Preise CHF/m ² | Breiten cm | Längen cm | Rolle | m ² | EP | m ² |
| 50 | A | 12.05 | 57.5 | 850 | 2 | 9.77 | 24 | 234.60 |
| 60 | A | 14.65 | 57.5 | 700 | 2 | 8.05 | 24 | 193.20 |
| 80 | A | 17.15 | 57.5 | 530 | 2 | 6.09 | 24 | 146.28 |
| 100 | A | 20.80 | 57.5 | 450 | 2 | 5.17 | 24 | 124.20 |
| 120 | A | 25.50 | 57.5 | 390 | 2 | 4.48 | 24 | 107.64 |
| 140 | A | 29.80 | 57.5 | 340 | 2 | 3.91 | 24 | 93.84 |
| 160 | A | 32.15 | 57.5 | 260 | 2 | 2.99 | 24 | 71.76 |
| 180 | A | 35.70 | 57.5 | 230 | 2 | 2.64 | 24 | 63.48 |
| 200 | A | 38.85 | 57.5 | 220 | 2 | 2.53 | 24 | 60.72 |
| 220 | A | 44.10 | 57.5 | 210 | 2 | 2.41 | 24 | 57.96 |
| 240 | A | 47.30 | 57.5 | 210 | 2 | 2.41 | 24 | 57.96 |

Weitere Dicken und Breiten siehe UNIROLL 034 PR.