

# PB F 032, 60 x 125 cm

Die vielseitige Fassadendämmplatte

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN



## Beschreibung

Halbsteife, formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminierem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche.

## Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MUI-AFr25

## Anwendungsbereich

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden.

## Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	W/m.K	0.032	SIA 279
Rohdichte	$\rho_a$	kg/m <sup>3</sup>	≈ 28	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Spezifische Wärmekapazität	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	—	1	SIA 381.101

## Sortiment

Dicken mm	Symbol	Preise exkl. MwSt.			Einzelpaket (EP)		Palette	
		Preise CHF/m <sup>2</sup>	Breiten cm	Längen cm	Platten	m <sup>2</sup>	EP	m <sup>2</sup>
50	B	15.30	60	125	12	9.00	16	144.00
60	B	19.30	60	125	14	10.50	12	126.00
80	A	24.70	60	125	10	7.50	12	90.00
100	A	29.55	60	125	8	6.00	12	72.00
120	A	35.30	60	125	5	3.75	16	60.00
140	A	40.60	60	125	4	3.00	16	48.00
160	A	45.65	60	125	3	2.25	16	36.00
180	A	51.30	60	125	3	2.25	16	36.00
200	A	56.65	60	125	3	2.25	16	36.00
220	A	62.00	60	125	2	1.50	20	30.00
240	A	68.15	60	125	2	1.50	20	30.00
260	C	73.90	60	125	2	1.50	20	30.00
280	C	79.75	60	125	2	1.50	16	24.00

Weitere Breiten wie z.B. **40,5**, **50,5** oder **60,5 cm** für **Metallkassetten** sind auf Anfrage erhältlich.