

# PDM-R

Für Decken



## Beschreibung

Dämmstoffhalter aus Metall (Edelstahl rostfrei A2). Feuerwiderstand R120.

In Kombination mit dem PDM-ITR Teller (Ø 80 mm).

## Anwendungsbereich

Zur Dämmstoffbefestigung an der Decke, in Beton und Vollsteinmauerwerk.



## Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Durchmesser	d	mm	8	—
Tellerdurchmesser	d <sub>f</sub>	mm	35	—
Bohrdurchmesser	d <sub>o</sub>	mm	8	—
Brandverhalten	RF	—	RF1 (A1)	AEA1

## Sortiment

Artikelbezeichnung	Preise exkl. MwSt.				Liefereinheit (LE)	
	⌚	Dicken mm	Preise CHF/Stück	Längen mm	Stück	Preis CHF/LE
PDM-R 8x50 / 20	A	≤ 20	0.80	50	500	400.00
PDM-R 8x80 / 50	A	≤ 50	0.83	80	250	207.50
PDM-R 8x110 / 75	A	≤ 75	0.96	110	250	240.00
PDM-R 8x140 / 100	A	≤ 100	1.08	140	250	270.00
PDM-R 8x170 / 125	A	≤ 125	1.20	170	250	300.00
PDM-R 8x200 / 150	A	≤ 150	1.32	200	250	330.00
PDM-R 8x250 / 200	A	≤ 200	1.68	250	200	336.00
PDM-R 8x300 / 250	A	≤ 250	2.29	300	200	458.00
Teller PDM-ITR	A	-	1.08	-	250	270.00