

UNIROLL 034 PR

Auf Mass zugeschnitten



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle, mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt. Breiten nach Mass.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

Anwendungsbereich

Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie im Holzbau von Aussen- und Innenwänden.

Technische Daten

| Kenngrosse | Symbole | Einheiten | Messwerte | Normen |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λ_D | W/m.K | 0.034 | SIA 279 |
| Rohdichte | ρ_a | kg/m ³ | ≈ 20 | SIA 279.067 |
| Brandverhaltensgruppe | RF | — | RF1 (A1) | AEAI |
| Spezifische Wärmekapazität | c | J/(Kg.K) | 1030 | SIA 279.084 |
| Diffusionswiderstandszahl | μ | — | 1 | SIA 381.101 |

Sortiment

| Dicken mm | ☞ | Preise exkl. MwSt. | | | Einzelpaket (EP) | |
|-----------|---|---------------------------|------------|-----------|------------------|----------------|
| | | Preise CHF/m ² | Breiten cm | Längen cm | Rolle | m ² |
| 20 | B | 6.20 | 10-110 | 2000 | 1 | * |
| 30 | B | 8.75 | 10-110 | 1200 | 1 | * |
| 40 | B | 11.60 | 10-110 | 1000 | 1 | * |
| 50 | B | 12.65 | 10-110 | 850 | 1 | * |
| 60 | B | 15.35 | 10-110 | 700 | 1 | * |
| 80 | B | 18.00 | 10-110 | 530 | 1 | * |
| 100 | B | 21.85 | 10-110 | 450 | 1 | * |
| 120 | B | 26.75 | 10-110 | 390 | 1 | * |
| 140 | B | 31.25 | 10-110 | 340 | 1 | * |
| 160 | B | 33.70 | 10-110 | 260 | 1 | * |
| 180 | B | 37.45 | 10-110 | 230 | 1 | * |
| 200 | B | 40.75 | 10-110 | 220 | 1 | * |
| 220 | B | 46.20 | 10-110 | 210 | 1 | * |
| 240 | B | 49.55 | 10-110 | 210 | 1 | * |
| 260 | B | 53.80 | 10-110 | 180 | 1 | * |
| 280 | B | 57.95 | 10-110 | 260 | 1 | * |
| 300 | B | 61.95 | 10-110 | 240 | 1 | * |

Lieferung innert 5 Werktagen.

280 und 300 mm: bitte die Paletten nach der Lieferung nicht länger als 2 Wochen lagern.