

Vario® AntiSpike

Dichtungsband für Nägel und Schrauben



Beschreibung

Dichtungsband mit dauerhaftem Schutz vor eindringendem Wasser, ausgezeichneter Haftung und hoher Alterungsbeständigkeit.


Anwendungsbereich

Die Dichtung dichtet dauerhaft Perforationen der Unterdachbahnen an Nagel- und Schraubenstellen ab und gleicht mit 4 mm Dicke Unebenheiten zwischen Sparren und oberhalb montierter Konterlattung aus.

Produktvorteile

- Wirksamer Schutz vor eindringendem Wasser am Bauwerk
- Wasserbeständig
- Gleicht dank seiner Dicke leichte Unebenheiten aus
- Starke Haftung
- Hohe Beständigkeit gegen Alterung und Schlagregen
- Die Breite von 65 Millimetern garantiert einen angemessenen Überstand auf beiden Seiten der Konterlattung

Sortiment

| Preise exkl. MwSt. | | Einzelpaket (EP) | | Liefereinheit (LE) | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|---|-----------------|
| Breiten cm | Preise CHF/m | Rolle | Längen m | EP | Längen m |  | Preis CHF/LE |
| 6.5 | 1.18 | 1 | 20 | 5 | 100 | A | 118.00 |

Verarbeitungshinweise

Vario® AntiSpike senkrecht zu den Sparren **über die Unterdachbahn** kleben. Der Untergrund muss fest und frei von Staub, Fett und Eis sowie vollkommen trocken sein. Der Konterlattung vorschriftsmässig in der Mitte der Vario® AntiSpikeBahn mit Nägeln oder Schrauben befestigen.

