

# Vario® ButylTape

Nastro adesivo flessibile ed estensibile



## Descrizione

ButylTape è un nastro adesivo estensibile in gomma butilica. Molto flessibile, può essere facilmente modellato. Resistenza all'acqua.

## Campo d'applicazione

Per impermeabilizzare i pannelli e i teli di sottotetto in corrispondenza di penetrazioni quali travi, travetti, tubi di ventilazione, ecc. A seconda del supporto (in particolare materiali porosi), può essere necessario applicare uno strato di primer Vario® MultiPrime.

## Vantaggi del prodotto

- Estremamente flessibile ed elastico, si adatta alle linee e alle forme degli elementi costruttivi
- Facilmente modellabile a mano
- Resistente all'acqua
- Elevata resistenza all'invecchiamento
- Striscia protettiva sporgente per una facile lavorazione
- Utilizzabile in ambienti esterni e interni

## Dati tecnici

Prestazioni	Valore misurato
Spessore	2 mm
Allungamento a rottura in direzione dell'ordito	300 %
Temperatura di applicazione	Da + 5 °C a + 40 °C
Resistenza alla temperatura	Da - 30 °C a + 80 °C

## Assortimento

Prezzi esclusi di IVA		Pacco semplice (PS)		Unità di fornitura (UF)			
Larghezze cm	Prezzi CHF/m	Rotoli	Lunghezze m	PS	Lunghezze m	⊘	Prezzo CHF/m
8	6.18	1	10	6	60	A	370.80

## Indicazioni per la posa

La superficie su cui viene applicato l'adesivo deve essere asciutta, priva di grasso, olio, sporco e polvere.

A seconda della superficie (in particolare dei materiali porosi), può essere necessario applicare un primer con Vario® MultiPrime.

Incollare senza tensione. Una forte pressione aumenta l'adesione.

Non adatto per incollare parti soggette a sollecitazioni meccaniche.

La compatibilità con i rivestimenti in plastica deve essere verificata in anticipo. Non resistente agli oli e ai solventi organici (ad es. benzina).

Conservare in un luogo asciutto e protetto dai raggi UV a una temperatura compresa tra +5 °C e +25 °C.

