

Vario® DoubleFit +

Selbstklebende Dichtungsmasse



Beschreibung

Lösungsmittelfreie, selbstklebende Dichtungsmasse mit dauerhafter Elastizität und sehr starker Haftung.

Anwendungsbereich

Luftdichte Anschlüsse von Membranen an verschiedenste Bauuntergründe. Verarbeitungstemperatur ab -5 °C, frostbeständig bis -30 °C.

Produktvorteile

- Eine Lösung für alle Anwendungen
- Ausgezeichnete Haftung
- Anwendbar auf allen gängigen Bauuntergründen
- Sehr kostengünstige und schnelle Verarbeitung
- Dauerelastisch, gleicht Bewegungen an Bauwerken aus
- Kein Tropfen aus der Kartusche
- Lösungsmittelfrei und geruchlos
- Frostbeständig bis -30°C

Technische Daten

Eigenschaft	Messwert
Verarbeitungstemperatur	-5°C bis +40°C
Frostbeständigkeit	-30 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C à +100 °C (nach Aushärtung)

Sortiment

Preise exkl. MwSt.	Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)		
Format	Inhalt mL	Preise CHF/Stück	EP	⌘	Preis CHF/LE
Kartusche	310	13.15	12	A	157.80
Schlauchbeutel	600	24.10	12	A	289.20

Verarbeitungshinweise

Mit der Düse an der Kartusche einen Wulst aus Dichtungsmittel auf die grundierte Fläche aufbringen und die Folie darüber platzieren. **Achtung: Nicht flachdrücken!**

Versiegelung der Folie in V-Form: mit zwei Fingern am Dichtmassewulst entlanggleiten und leichten Druck auf die Wulstseiten ausüben. Das Versiegeln kann auch durch eine Holzschablone erfolgen, die man über den Wulst gleiten lässt.

