

# Vario® ProTape Xtern

Extradicke, elastische Dichtung



## Beschreibung

Extradicke, elastische Dichtung mit zwei Komponenten: eine für sofortige Kontakthftung, die andere für dauerhafte Haftung nach der Abbindezeit – sorgt für schnelle und zuverlässige Verklebung, auch auf unebenen Untergründen.


## Anwendungsbereich

Abdichtung von Dampfbremsen oder Unterdachbahnen an angrenzende Bauteilen im Aussenbereich.

## Produktvorteile

- Starke Sofortklebekraft
- Zuverlässige Abdichtung, auch bei unebenem Untergrund
- Schnellere Verarbeitung als flüssige Kleb- und Dichtstoffe, auch ohne Anpresslatte
- Wasser- und alterungsbeständig

## Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE
4	3.50	1	10	5	50	A	175.00

## Verarbeitungshinweise

Verklebung von ProTape Xtern auf festem, trockenem, staub-, fett- und eisfreiem Untergrund und Andrücken beider Seiten des Bandes mit einem Andruckroller.

Entfernung des Schutzstreifens und Verlegung der Dampfbremse oder der Unterdachbahn.

Andrücken des Materials mit einer Andruckrolle auf der Unterlage. Die Verklebung ist sofort zuverlässig und widerstandsfähig.

