



DH

Dämmhalter zweiteilig

A

**Beschreibung**

Zweiteiliger Dämmhalter für grosse Dämmstärken bis 300 mm. Auch für zweilagige Dämmung geeignet. Geringes Packvolumen.

DH 260-280-300 auch einteilig erhältlich.

**Anwendungsbereiche**

Zur Befestigung von ISOVER Mineralwolldämmung in hinterlüfteten Fassaden. Fassade dämmen, Loch bohren, Schaft einschlagen, Teller aufstecken, fertig! Bei zweilagiger Dämmung einen Teller für erste Lage und einen zweiten Teller für zweite Dämmlage aufstecken.

**Technische Daten**

Kenngrosse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Durchmesser	d	[mm]	8	-
Tellerdurchmesser	d <sub>r</sub>	[mm]	90	-
Bohrdurchmesser	d <sub>o</sub>	[mm]	8	-
Bohrlochtiefe	h <sub>o</sub>	[mm]	≥ 40	-
Verankerungstiefe	h <sub>ef</sub>	[mm]	≥ 30	-

**Sortiment**

Preise exkl. MwSt.					Liefereinheit (LE)	
Artikelbezeichnung	∅	Dicken mm	Preise CHF/Stück	Längen mm	Stück	Preis CHF/LE
Teller DH	-	-	0.10	-	300	30.90
Schaft DH 180	-	≤ 180	0.40	225	300	120.50
Schaft DH 200	-	≤ 200	0.45	245	300	135.95
Schaft DH 220	-	≤ 220	0.49	265	300	148.30
Schaft DH 240	-	≤ 240	0.61	285	300	185.40
Schaft DH 260	-	≤ 260	0.78	305	300	234.85
Schaft DH 280	-	≤ 280	0.90	325	300	271.90
Schaft DH 300	-	≤ 300	1.13	345	300	339.90
DH 260	-	≤ 260	0.70	290	200	140.10
DH 280	-	≤ 280	0.78	310	150	117.40
DH 300	-	≤ 300	0.86	330	150	129.80

■ Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte

Immer Teller und Schaft separat bestellen. Für zweilagige Dämmung doppelt soviele Teller wie S

In Lochstein: nicht schlagboren!