



PDM-R

Für die Decken

A



Beschreibung

Dämmstoffhalter aus Metall (Edelstahl rostfrei A2).
Feuerwiderstand R120.

Anwendungsbereiche

Zur Dämmstoffbefestigung an der Decke, in Beton und Vollsteinmauerwerk.

Zu kombinieren mit dem PDM-ITR Teller (Durchmesser von 80 mm).



Technische Daten

Kenngrosse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Durchmesser	d	[mm]	8.0	-
Tellerdurchmesser	d _r	[mm]	35	-
Bohrdurchmesser	d ₀	[mm]	8	-

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Liefereinheit (LE)	
Artikelbezeichnung	Ø	Dicken mm	Preise CHF/Stück	Längen mm	Stück	Preis CHF/LE
PDM-R 8x50 / 20	A	≤ 20	0.90	50	500	450.00
PDM-R 8x80 / 50	A	≤ 50	0.93	80	250	232.50
PDM-R 8x110 / 75	A	≤ 75	1.07	110	250	267.50
PDM-R 8x140 / 100	A	≤ 100	1.21	140	250	302.50
PDM-R 8x170 / 125	A	≤ 125	1.34	170	250	335.00
PDM-R 8x200 / 150	A	≤ 150	1.47	200	250	367.50
PDM-R 8x250 / 200	A	≤ 200	1.87	250	200	374.00
PDM-R 8x300 / 250	A	≤ 250	2.55	300	200	510.00
Teller PDM-ITR	A	-	1.20	-	250	300.00