



Vario® Facade UV

Diffusionsoffene Fassadenbahn

A



Beschreibung

Hoch diffusionsoffene Fassadenbahn aus reissfestem PES-Vlies mit schwarzer PU-Beschichtung und integriertem Klebeband. Schützt die Dämmung zuverlässig vor Witterungseinflüssen und leitet Schlagregen ab. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.

Anwendungsbereiche

Für offene Fassadenbekleidungen mit einer maximalen Öffnung von 40 % und einem Abstand zwischen den Lamellen von max. 50 mm.

Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Sd-Wert	s	[m]	0.13	SIA 279
Flächengewicht	m	[g/m ²]	220	-
Nagel-Ausreisskraft	σ_{zug}	[N]	≥200 / 185	EN 12310-1
Höchstzugkraft	$\sigma_{\text{zug max}}$	N/50 mm	≥300 / 340	EN 12310-2
Maximale Anwendungstemperatur	θ_{max}	[°C]	80	-
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[–]	RF3 (cr)	VKF

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpaletten (PA)	
Breiten cm	Ø	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	A	6.00	50	1	75	24	1800
300	A	6.00	30	1	90	30	2700