



Vario® KM Supraplex-SKS

Verlegung von aussen



Beschreibung

Dampfbremse und Klimamembrane (Diffusionswiderstand s_d 0.3 - 4 m) mit integriertem Klebestreifen und strukturierter Oberfläche für hohe Rutschfestigkeit.

Anwendungsbereiche

Besonders geeignet für die Dachsanierung von aussen:

- Ebene Verlegung auf Sparren mit Zwischensparren- und Überdämmung
- Ebene Verlegung auf Schalung unter Aufsparrendämmung
Muss vor UV-Strahlung geschützt werden.

Technische Daten

Kenngrosse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Dicke	d	[mm]	0.50	-
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[-]	RF3 (cr)	VKF
Sd-Wert	s	[m]	0.3 - 4	SIA 279
Maximale Anwendungstemperatur	θ_{max}	[°C]	80	-
Flächengewicht	m	[g/m ²]	165	-
Nagel-Ausreisskraft	σ_{zug}	[N]	≥ 150/160	EN 12310-1
Höchstzugkraft	$\sigma_{zug max}$	N/50 mm	≥ 205/180	EN 12310-2

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Breiten cm	⌀	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	A	4.05	40	1	60	20	1200