



# Vario® Xtra

Encore plus sûr!



## Description

Développement du pare-vapeur s'adaptant à l'humidité Vario® KM Duplex. Avec une plus grande variabilité – plus de sécurité pour l'utilisateur et la construction.

## Domaines d'application

Constructions en bois, modernisations complexes, structures non résistantes à l'air et menacées par l'humidité ainsi que toits plats et constructions en bois avec revêtement en métal. Idéal pour l'isolation intérieure dans les projets de rénovation ou les constructions nouvelles.

Vario® Xtra doit être protégé contre les UV.

## Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Épaisseur	d	[mm]	0.30	-
Classe de réaction au feu	Classe RF	[ – ]	RF3 (cr)	AEAI
Valeur Sd	s	[m]	0.3 – 20	SIA 279
Température limite d'emploi	$\theta_{max}$	[°C]	80	-
Poids surfacique	m	[g/m <sup>2</sup> ]	80	-
Résistance à la déchirure au clou	$\sigma_{zug}$	[N]	≥ 25	EN 12310-1
Résistance à la traction	$\sigma_{zug max}$	N/50 mm	≥ 100	EN 12310-2

## Assortiment

Prix hors TVA				Colis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	⌀	Prix CHF/m <sup>2</sup>	Longueurs m	Rouleaux	m <sup>2</sup>	CI	m <sup>2</sup>
150	-	4.50	40	1	60	42	2520
320	-	4.50	50	1	160	30	4800

Disponible en largeur XL de 3.20 m pour la construction préfabriquée à ossature en bois!