

# Vario® Bond 75, 100, 150

Der perfekte Anschluss!



## Beschreibung

Dichtungs-Klebeband, das direkt eingeputzt werden kann. 2- oder 3-teiliger Schutzstreifen für präzise Verarbeitung. Funktioniert wie eine Klimamembrane.

- Vario® Bond 75 (18/57)
- Vario® Bond 100 (18/82)
- Vario® Bond 150 (14/100/36)

## Anwendungsbereich

Zur luftdichten Abdichtung von Anschlüssen wie beispielsweise an Fenster- und Türrahmen. Kann auf saubere Untergründe wie Modulbackstein, Holz, PVC, Beton und Metall aufgebracht werden.

## Produktvorteile

- Zeitersparnis durch direktes Auftragen auf den Untergrund (kein Glätten)
- Hohe Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen wie Ziegel, Beton, PVC, Holz und Metall
- Die Oberfläche von Vario® Bond ist mit allen gängigen Putzmörteln kompatibel
- 2- oder 3-teiliger Schutzstreifen für präzise Verarbeitung
- Anwendbar im Innen- und Aussenbereich
- 3 verfügbare Breiten
- Wasser- und hitzebeständig
- Lösungsmittelfrei

## Technische Daten

Eigenschaft	Messwert
Dicke	0.2 mm
$s_d$ -Wert	0.3 - 2.0 m
UV-Beständigkeit	3 Monate
Temperatur bei der Verarbeitung	-40°C bis +80°C
Temperaturbeständigkeit	+5 bis +40 °C

## Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m	⏱	Preis CHF/LE
10	4.25	1	25	6	150	A	637.50
15	6.34	1	25	4	100	A	634.00
7.5	3.23	1	25	8	200	A	646.00

## Verarbeitungshinweise

Je nach Untergrund kann eine Grundierung erforderlich sein.

