

# Vario® ButylTape

Flexibler und dehnbarer Klebestreifen



## Beschreibung

Dehnbares Klebeband aus Butylkautschuk, angenehm leicht und formbar. Wasserbeständig.

## Anwendungsbereich

Zum Abdichten von Unterdachplatten und -bahnen im Bereich von Durchdringungen wie Sparren, Pfetten, Lüftungsrohren usw. Je nach Untergrund (insbesondere poröse Materialien) kann eine Schicht Vario® MultiPrime Grundierung erforderlich sein.


## Produktvorteile

- Extrem flexibel und dehnbar, passt sich Linien und Formen von Bauwerkteilen an
- Leicht von Hand formbar
- Wasserbeständig
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Überstehender Schutzstreifen für einfaches Verarbeiten
- Anwendbar im Aussen- und Innenbereich

## Technische Daten

Eigenschaft	Messwert
Dicke	2 mm
Dehnung beim Reißen	300 %
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 80 °C

## Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE
8	6.18	1	10	6	60	A	370.80

## Verarbeitungshinweise

Der Untergrund, auf dem verklebt wird, muss trocken, fett-, öl-, schmutz- und staubfrei sein.

Je nach Untergrund (insbesondere poröse Materialien) kann eine Grundierung mit Vario® MultiPrime erforderlich sein.

Spannungsfrei verkleben. Starker Druck erhöht die Haftung.

Nicht geeignet zum Abkleben mechanisch beanspruchter Teile.

Die Verträglichkeit mit Kunststoffbeschichtungen muss vorher geprüft werden.

Nicht beständig gegen Öle und organische Lösungsmittel (z. B. Benzin).

Trocken und UV-geschützt zwischen +5 °C und +25 °C lagern.

