



DH

Supporto per isolante in due parti

A

**Descrizione**

Supporti in due pezzi per spessori di isolamento fino a 300 mm. Idoneo anche all'isolamento a due strati. Poco ingombranti.

DH 260-280-300 disponibile anche in un unico pezzo.

Campi di applicazione

Per il fissaggio di un isolante in lana minerale ISOVER su facciate ventilate. Isolare la facciata, effettuare il foro, collocare la rondella: ecco fatto! Per l'isolamento a due strati, collocare una rondella per il primo strato e una seconda rondella per il secondo strato.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Diametro	d	[mm]	8	-
Diametro rondella	d _r	[mm]	90	-
Diametro del foro	d _o	[mm]	8	-
Profondità del foro	h _o	[mm]	≥ 40	-
Profondità d'ancoraggio	h _{ef}	[mm]	≥ 30	-

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Unità di fornitura (UF)	
Indicazione	∅	Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Lunghezze mm	Pezzi	Prezzo CHF/UF
Rondella DH	-	-	0.10	-	300	30.90
Manico DH 180	-	≤ 180	0.40	225	300	120.50
Manico DH 200	-	≤ 200	0.45	245	300	135.95
Manico DH 220	-	≤ 220	0.49	265	300	148.30
Manico DH 240	-	≤ 240	0.61	285	300	185.40
Manico DH 260	-	≤ 260	0.78	305	300	234.85
Manico DH 280	-	≤ 280	0.90	325	300	271.90
Manico DH 300	-	≤ 300	1.13	345	300	339.90
DH 260	-	≤ 260	0.70	290	200	140.10
DH 280	-	≤ 280	0.78	310	150	117.40
DH 300	-	≤ 300	0.86	330	150	129.80

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

Ordinare sempre separatamente rondelle e barre. Per l'isolamento a due strati ordinare un numero

Nella pietra forata: Forare senza percussione!