

Soumission N° 21410

21410 Descriptif type 343 Bardages

000 Conditions générales

.....
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.200 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.


300 Isolations, étanchéités à l'air, coupe-vent

.....
Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

320 Isolations thermiques

.....
321 Isolation thermique en panneaux de laine minérale. Indice d'incendie I-I 6q.3. Pose des panneaux sur toute la surface et ajustage entre lambourdes ou profilés, ou autour de consoles, de vis à distance ou autres.

.500 En 2 couches. Pose bord à bord. Valeur thermique déclarée λ_D max. W/mK 0,035. Masse volumique apparente laine de verre min. kg/m³ 28, laine de roche min. kg/m³ 50.
ISOVER PB F 032.
Saint-Gobain Isover SA
Lucens



.510 Pose libre. Epaisseur jusqu'à mm 160.

321.511	Epaisseur mm 140 (mm 80+60). PB F 032 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.032	m2
.512	Epaisseur mm 160 (2x mm 80). PB F 032 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.032	m2
.520	Pose libre. Epaisseur supérieure à mm 160.				
.521	Epaisseur mm 180 (mm 100+80). PB F 032 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.032	m2
.522	Epaisseur mm 200 (2x mm 100). PB F 032 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.032	m2
.523	Epaisseur mm 220 (mm 120+100). PB F 032 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.032	m2
.524	Epaisseur mm 240 (2x mm 120). PB F 032 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.032	m2
343	Total Bardages			