

Soumission N° 25300

25300 Descriptif type 332 Construction préfabriquée en bois

000 Conditions générales

.....
 . Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
 . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

300 Parois intérieures

310 Parois à ossature

311 Paroi intérieure en éléments à ossature (montants, filière haute et filière basse); ossature cachée.

.200 Isolation intégrée à l'élément.

.230 Panneaux de fibres minérales.
 . panneaux insérés entre montants, sans fixation.
 . valeur thermique déclarée lambda_D max. W/mK 0,040.
 . I-I 6q.3.
 ISOFIX 035
 Saint-Gobain ISOVER SA
 1522 Lucens

.232 Epaisseur mm 60.
 ISOFIX 035
 Valeur thermique déclarée
 lambda_D
 W/mK 0.035 m2

.234 Epaisseur mm 120
 ISOFIX 035
 Valeur thermique déclarée
 lambda_D
 W/mK 0.035 m2

332 Total Construction préfabriquée en bois

.....