

Soumission N° 21210

21210 Descriptif type 343 Façades ventilées: Bardages

000 Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
 . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

300 Isolations

. Conductivité thermique: on utilisera les valeurs qui figurent dans la prénorme SIA 279 "Isolants thermiques - Performances requises - Essai de conductivité thermique" (SN 556 279).
 . En ce qui concerne les valeurs de conductivité thermique déclarées (valeurs thermiques déclarées λ_D) on se référera au cahier technique SIA 2001 "Isolants thermiques - Valeurs thermiques déclarées et autres données des fournisseurs et fabricants".
 . Pour les produits sans certificat de contrôle, on utilisera les valeurs utiles indiquées dans la prénorme SIA 279, tableau 1, colonne 'non contrôlée'.

320 Isolation thermique

321 Isolation en panneaux de laine minérale. Indice d'incendie I-I 6q.3. Pose libre, bord à bord.

.100 En 1 couche. Pose des panneaux entre lambourdes ou profilés. Masse volumique laine de verre min. kg/m³ 30, masse volumique laine de roche min. kg/m³ 50. Valeur thermique déclarée λ_D max. W/mK 0,035.
 PB F 032
 Saint-Gobain ISOVER SA
 1522 Lucens

.110 Epaisseur d'isolation jusqu'à mm 140.

.115 Epaisseur mm 120.

PB F 032

Valeur thermique déclarée

λ_D

W/mK 0.032

..... m2

A reporter :

.....

321.116	Epaisseur mm 140. PB F 032 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.032		m2		
.120	Epaisseur d'isolation supérieure à mm 140.				
.121	Epaisseur mm 160. PB F 032 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.032		m2		
.122	Epaisseur mm 180 PB F 032 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.032		m2		
.123	Epaisseur mm 200 PB F 032 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.032		m2		
.400	En 2 couches. Pose des panneaux entre lambourdes ou profilés. Masse volumique laine de verre min. kg/m3 30, masse volumique laine de roche min. kg/m3 50. Valeur thermique déclarée lambda_D max. W/mK 0,035. PB F 032 Saint-Gobain ISOVER SA 1522 Lucens				
.420	Epaisseur d'isolation supérieure à mm 180.				
.423	Epaisseur mm 240 (2x mm 120) PB F 032 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.032		m2		
343	Total Façades ventilées: Bardages				