

Soumission N° 12200

12200 Descriptif type
363 Toits en pente: Sous-toitures, couvertures

000 Conditions générales

 . Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
 . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

300 Isolations thermiques

 Dans le cas de toitures à simple ventilation, l'humidité des panneaux ne dépassera pas % 0,5 du volume.

320 Isolation thermique en matériau inorganique, posée sur couche de support munie d'un pare-vapeur

321 Isolation en panneaux de laine minérale.

.100 En 1 couche, pose libre entre lattes bois ou profilés métalliques. Panneaux posés jointifs.

.200 En 1 couche, pose libre. Panneaux posés jointifs.

.210 Résistance à la compression min. kPa 15.
 ISOTHERM 035
 Saint-Gobain ISOVER SA
 1522 Lucens

.214 Epaisseur mm 140.
 ISOTHERM 035
 Valeur thermique déclarée
 lambda_D
 W/mK 0.035

..... m2

.215 Epaisseur mm 160.
 ISOTHERM 035
 Valeur thermique déclarée
 lambda_D
 W/mK 0.035

..... m2

.216 Epaisseur mm 180.
 ISOTHERM 035
 Valeur thermique déclarée
 lambda_D

A reporter :

321.216	W/mK 0.035	m2
.217	Epaisseur mm 200. ISOTHERM 035 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.035	m2
.281	zweilagig ISOTHERM 035 Epaisseur mm 100 + 120 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.035	m2
.282	en deux couches ISOTHERM 035 Epaisseur mm 2 x 120 Valeur thermique déclarée lambda_D W/mK 0.035	m2
363	Total Toits en pente: Sous-toitures, couvertures			
