Soumission N° 31200

31200 Descriptif type 333 Charpenterie: Second oeuvre

000 Conditions générales

.....
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées, les sous-articles avec variables étant repris, eux, intégralement. Les descriptifs abrégés s'utilisent p.ex. comme documents de travail. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

500 Isolations, étanchéités

520 Isolation thermique en laine minérale

525 Panneaux de laine minérale.

.001 Pose sur support plan continu
en deux couches
Combles
Inclinaison degrés : Surface
horizontale
ISOTHERM 035
Conductivité thermique
W/mK 0.035
Epaisseur de panneau mm 140
(mm 80 + 60)

..... m2

.002 Pose sur support plan continu
en deux couches
Combles
Inclinaison degrés : Surface
horizontale
ISOTHERM 035
Conductivité thermique
W/mK 0.035
Epaisseur de panneau mm 160
(2x mm 80)

..... m2

.003 Pose sur support plan continu
en deux couches
Combles
Inclinaison degrés : Surface
horizontale

A reporter :

525.003	ISOTHERM 035 Conductivité thermique W/mK 0.035 Epaisseur de panneau mm 180 (mm 100 + 80)		m2		
.004	Pose sur support plan continu en deux couches Combles Inclinaison degrés : Surface horizontale ISOTHERM 035 Conductivité thermique W/mK 0.035 Epaisseur de panneau mm 200 (2x mm 100)		m2		
.005	Pose sur support plan continu en deux couches Combles Inclinaison degrés : Surface horizontale ISOTHERM 035 Conductivité thermique W/mK 0.035 Epaisseur de panneau mm 220 (mm 120 + 100)		m2		
.006	Pose sur support plan continu en deux couches Combles Inclinaison degrés : Surface horizontale ISOTHERM 035 Conductivité thermique W/mK 0.035 Epaisseur de panneau mm 240 (2x mm 120)		m2		
550	Couches de recouvrement ----- s_D = épaisseur équivalente (épaisseur d'une couche d'air ayant une résistance à la diffusion de vapeur équivalente à celle du matériau considéré).				
553	Pare-vapeur.				
.200	Support.				
.201	Joints à recouvrement, collés Support: Dalle en béton Inclinaison degrés : Surface horizontale Lés de polyéthylène FLAMMEX N s_D ca. m 60		m2		
333	Total Charpenterie: Second oeuvre				