



# **ISORIGID**

*It's so easy*

**La révolution suisse pour  
l'isolation des toitures inclinées**

# ISORIGID

*It's so easy*



Isover a toujours recherché à améliorer ses produits et à en créer de nouveaux. Nos équipes d'ingénieurs de Lucens (VD) sont fières de vous présenter **ISORIGID**, le panneau qui révolutionne l'isolation des toitures inclinées.

Constitué de **80% de verre recyclé**, ISORIGID est entièrement développé et **produit en Suisse**. Mais surtout, ISORIGID vous offre, été comme hiver, une protection thermique, ainsi qu'une excellente isolation phonique. **Naturellement incombustible** (RF1), sans retardant de flammes, ISORIGID est également ouvert à la diffusion et garantit un habitat sain.

## Gain en temps de pose

Léger, ISORIGID se manipule facilement



## Facilité d'emboîtement et d'ajustage

Profil centré pour une utilisation recto-verso





**$\lambda \geq 036^*$**   
***\*selon l'épaisseur***

Fabriqué à partir  
de matière recyclée  
et recyclable

Application directe  
sur chevrons



***Rigide  
et praticable\****  
***\*sur les chevrons***

2370 mm



**1,35 m<sup>2</sup>**  
*(surface utile)*



570 mm



**Épaisseur:**  
60 à 120 mm



**ISORIGID bénéficie  
des meilleures  
certifications**



**Surface  
antidérapante**



**ISORIGID**  
*se découpe aisément  
avec un cutter*



**Naturellement  
incombustible,**  
sans retardant  
de flammes, RF1



**Résistant  
aux intempéries**



**Étanche au vent  
Étanche à la pluie**  
durant la phase  
de montage  
Hydrophobe

**Excellentes valeurs U,  
idéal pour la rénovation**

Par exemple avec 60 mm d'ISORIGID  
et 120 mm d'ISOCONFORT 032  
on peut déjà atteindre  
une valeur U de 0,20 W/(m K)

- 1) Couverture / Lattage
- 2) Contre-latte / vide d'aération
- 3) Sous-couverture souple selon SIA232/1,  
p.ex. Integra ZUB ou Vario® RoofTight
- 4) Isolation thermique et phonique ISORIGID,  
 $\lambda_D = 0,036$  W/(m K)
- 5) Pare-vapeur / Etanchéité à l'air Vario® KM  
Supraplex-SKS
- 6) Isolation thermique et phonique  
ISOCONFORT 032 PR,  $\lambda_D = 0,032$  W/(m K)
- 7) Lattage / Tubes électriques
- 8) Lambrissage 13 mm

**Compatible  
avec le système  
complet VARIO®**



**100%  
SWISS   
MADE**