

Le système complet Vario®

Confort d'habitation et protection contre l'humidité

En évitant les courants d'air désagréables, c'est à la fois le confort d'habitation et l'efficacité énergétique qui sont augmentés. Avec bien sûr un impact positif sur la facture de chauffage. Mais pour ce faire, **l'enveloppe du bâtiment doit être étanche à l'air** : c'est l'unique façon de conserver l'air chaud à l'intérieur du bâtiment et de maintenir l'air froid à l'extérieur.

Le système d'étanchéité à l'air Vario®, constitué de produits parfaitement adaptés les uns aux autres, a fait ses preuves dans la pratique depuis plus de 25 ans, et protège une quantité innombrable de constructions à travers le monde.

La combinaison des matériaux isolants Isover et du système d'étanchéité à l'air Vario® permet d'assurer la protection thermique et la protection contre l'humidité des éléments de construction pendant toute la durée de vie du bâtiment.

Customer Service / Ventes

Tél. 021 906 05 70
07:30 - 11:45
13:30 - 17:00
vendredi jusqu'à 16:00
sales@isover.ch

Helpdesk / Technique

Tél. 0848 890 601
helpdesk@isover.ch

imprimé en
suisse



Saint-Gobain
ISOVER SA
Route de Payerne
1522 Lucens
Tél. 021 906 01 11

iso v2/6/23

Vario® KB 1

Bande adhésive rigide



Description

Bande adhésive hydrofuge avec un revêtement PE, qui possède une adhérence très élevée.

Domaines d'application

Raccords étanches des membranes climatiques Vario® et de tous les pare-vapeurs à base de PA, PE et Alu ainsi que des papiers Kraft et des dérivés du bois dur.

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)		
Largeur cm	Rouleaux	Longueur m	CI	Longueur m
6	1	40	5	200

Vario® DoubleTwin

Bande adhésive double-face



Description

Bande adhésive double-face en polyacrylate.

Domaines d'application

Maintien des membranes climatiques et pare-vapeurs sur les structures en métal ou en bois, y compris sur des surfaces fibreuses et rugueuses.

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)		
Largeur cm	Rouleaux	Longueur m	CI	Longueur m
1.9	1	50	15	750

Vario® ProTape Plus

Joint élastique autocollant



Description

Joint élastique autocollant en rouleau qui se met en œuvre plus rapidement que les produits similaires en cartouche.

Domaines d'application

Raccords étanches à l'air et au vent entre des pare-vapeurs et des éléments de construction. Insensible au gel lors du stockage, il peut être appliqué à basse température (à partir de -10 °C).

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)		
Largeur cm	Rouleaux	Longueur m	CI	Longueur m
2.5	1	10	5	50

Vario® Patch

Patch adhésif pour ouverture d'insufflation



Description

Adhésif une face prédécoupé, très flexible et à forte adhérence. Film protecteur en deux parties.

Domaines d'application

Collage étanche et durable d'ouvertures d'insufflation dans Vario® KM Triplex. Idéal aussi pour les réparations des membranes.

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)			
Largeur cm	Rouleaux	Longueur m	Pièces	CI	Pièces
25	1	25	104	2	208

Vario® MultiTape +

Adhésif multitalent



Description

Adhésif une face, flexible et résistant, à très forte adhérence. Résistance élevée à l'eau.

Domaines d'application

Raccords étanches des membranes entre elles et aux lucarnes, tuyaux, pénétrations.

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)		
Largeurs cm	Rouleaux	Longueurs m	CI	Longueurs m
6	1	25	10	250
12	1	25	2	50

Vario® MultiTape SL +

Adhésif pour les angles et les raccords



Description

Adhésif une face, flexible et résistant, à très forte adhérence muni d'un film protecteur en 2 parties. Résistance élevée à l'eau.

Domaines d'application

Raccords étanches de membranes dans des emplacements particuliers tels que des angles ou pénétrations (chevrons, pannes, etc.). Également adapté pour un collage étanche de panneaux dérivés du bois, par ex. panneau OSB.

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)		
Largeur cm	Rouleaux	Longueur m	CI	Longueur m
6	1	25	10	250

Vario® DoubleFit +

Masse d'étanchéité universelle sans solvant



Description

Masse d'étanchéité autocollante sans solvant, à élasticité durable et adhérence très élevée.

Domaines d'application

Raccords étanches des membranes aux supports de construction les plus divers. Température d'application dès 5 °C, résistant au gel jusqu'à -30°C.

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)	
Format	Contenu ml	CI	
Cartouche	310	12	
Boudin	600	12	

Vario® Bond 75, 100, 150

Bande d'étanchéité adhésive à enduire



Description

Bande d'étanchéité adhésive qui peut être enduite directement. Film protecteur divisé en 2 ou 3 parties pour une mise en œuvre précise.

Domaines d'application

Pour l'étanchéité à l'air des joints comme par ex. sur le pourtour des fenêtres et des portes. Peut être appliqué sur des supports propres tels que briques, bois, PVC, béton et métal.

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)		
Largeurs cm	Rouleaux	Longueurs m	CI	Longueurs m
7.5	1	25	8	200
10	1	25	6	150
15	1	25	4	100

Vario® FacadeTape

Bande adhésive pour Vario® Facade UV



Description

Bande adhésive noire, stable aux UV, qui possède une adhérence élevée..

Domaines d'application

Raccords entre les lés d'étanchéité de façade Vario® Facade UV et aux éléments adjacents (bois, métal).

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)		
Largeur cm	Rouleaux	Longueur m	CI	Longueur m
6	1	25	10	250

Vario® ButylTape

Bande adhésive souple et extensible



Description

Bande adhésive extensible en caoutchouc butyle, très souple, qui peut facilement être façonnée. Résistance à l'eau.

Domaines d'application

Pour étanchéfier les panneaux et lés de sous-toiture au niveau des pénétrations tels que chevrons, pannes, tubes de ventilation, etc. En fonction du support (notamment matériaux poreux), une couche d'apprêt Vario® MultiPrime peut être nécessaire.

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)		
Largeur cm	Rouleaux	Longueur m	CI	Longueur m
8	1	10	6	60

Vario® ProTape Xtern

Joint élastique résistant à l'eau et aux UV



Description

Joint élastique autocollant extra-épais qui combine deux composants : l'un assure une adhérence de contact immédiate avec le support et l'autre garantit une adhérence permanente après le temps de prise. Pour un collage rapide et fiable, même en présence d'irrégularités du support.

Domaines d'application

Etanchéité des pare-vapeurs ou lés de sous-couverture sur des éléments de constructions contigus à l'extérieur.

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)		
Largeur cm	Rouleaux	Longueur m	CI	Longueur m
4	1	10	5	50

Vario® AntiSpike

Bande d'étanchéité pour clous et vis



Description

Bande d'étanchéité garantissant une protection durable contre l'humidité avec une excellente force d'adhérence et une haute résistance au vieillissement.

Domaines d'application

Enveloppe de façon durable les perforations des lés de sous-toiture aux emplacements des clous et vis. Avec ses 4 mm d'épaisseur, elle égalise les irrégularités entre le contre-lattage et la couche d'étanchéité posée sur les chevrons.

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)		
Largeur cm	Rouleaux	Longueur m	CI	Longueur m
6.5	1	20	5	100

Vario® RoofTight Weld

Agent de soudage au solvant THF



Description

Agent de soudage au solvant THF.

Domaines d'application

Raccord entre les lés de sous-couverture Vario® RoofTight. A n'utiliser qu'à l'extérieur, avec une bonne aération.

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)	
Format	Contenu mL	CI	
Boîte	1000	6	

Vario® RoofTight Applicator

Flacon avec pinceau coudé



Description

Flacon en PE avec pinceau coudé. Largeur du pinceau: 40 mm.

Domaines d'application

Pour l'application facile et uniforme de l'agent de soudage Vario® RoofTight Weld sur le lé de sous-couverture Vario® RoofTight.

Assortiment

Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)	
Format	Contenu mL	Pièces	CI
Flacon	500	1	6



Vario®
Système complet pour l'étanchéité à l'air



Vario® KM Duplex

Pare-vapeur / membrane climatique



Description

Pare-vapeur / membrane climatique en polyamide s'adaptant à l'humidité avec effet d'assèchement (valeur s_d variable entre 0.3 et 5 m).

Domaines d'application

Constructions perméables à la diffusion et présentant des risques d'humidité comme les toitures plates. Idéal pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation avec isolation par l'intérieur. Doit être protégé des UV.

Assortiment

		Collis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeur cm	Longueur m	Rouleaux	m²	CI	m²
150	40	1	60	42	2520

Vario® Xtra

Pare-vapeur / membrane climatique encore plus sûr



Description

Pare-vapeur / membrane climatique en polyamide s'adaptant à l'humidité avec effet d'assèchement. Avec une plus grande variabilité donc plus de sécurité pour l'utilisateur et la construction (valeur s_d variable entre 0.3 et 20 m).

Domaines d'application

Constructions perméables à la diffusion et présentant des risques d'humidité comme les toitures plates. Idéal pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation avec isolation par l'intérieur. Doit être protégé des UV.

Assortiment

		Collis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	Longueurs m	Rouleaux	m²	CI	m²
150	40	1	60	42	2520
320	50	1	160	30	4800

Vario® KM Triplex

Pare-vapeur / membrane climatique pour l'insufflation



Description

Pare-vapeur et membrane climatique en polyamide s'adaptant à l'humidité avec effet d'assèchement (valeur s_d variable entre 0.3 et 4.5 m). Avec grille de renfort spécialement développée pour l'insufflation.

Domaines d'application

Idéal pour les constructions à ossatures bois irrégulières, en combinaison avec la laine à insuffler.

Assortiment

		Collis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeur cm	Longueur m	Rouleaux	m²	CI	m²
150	40	1	60	35	2100

Vario® KM Supraplex-SKS

Pare-vapeur / membrane climatique pour l'application par l'extérieur



Description

Pare-vapeur et membrane climatique (valeur s_d variable entre 1 et 5 m) avec bande adhésive intégrée et surface structurée pour une haute résistance au glissement.

Domaines d'application

Particulièrement adapté pour les travaux de rénovation par l'extérieur :
• À plat sur chevrons avec isolation entre structure et sur chevrons
• Sur voligeage lors d'isolation sur la structure porteuse.
Doit être protégé des UV.

Assortiment

		Collis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeur cm	Longueur m	Rouleaux	m²	CI	m²
150	40	1	60	20	1200

Flammex N

Le pare-vapeur d'origine !



Description

Pare-vapeur en polyéthylène blanc.

Domaines d'application

Pare-vapeur et étanchéité à l'air pour le bâtiment. Idéal en cas d'isolation des combles sur dalle en béton. Doit être protégé des UV.

Assortiment

		Collis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	Longueurs m	Rouleaux	m²	CI	m²
200	50	1	100	32	3200
300	33	1	99	32	3168

Flammex SR

Pare-vapeur antidérapant



Description

Pare-vapeur en polyéthylène blanc résistant avec surface rugueuse antidérapante.

Domaines d'application

Pare-vapeur et étanchéité à l'air pour le bâtiment, pour toitures inclinées isolées sur chevrons. Doit être protégé des UV.

Assortiment

		Collis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeur cm	Longueur m	Rouleaux	m²	CI	m²
200	50	1	100	25	2500

Aperçu de la gamme Vario® pour l'intérieur, l'extérieur ou les deux



1 Vario® Xtra

Pare-vapeur et membrane climatique, avec une plus grande adaptivité à l'humidité

Vario® KM Triplex

Pare-vapeur et membrane climatique avec grille de renfort pour l'insufflation

2 Vario® KB 1

Bande adhésive rigide pour les raccords de membranes

3 Vario® DoubleTwin

Bande adhésive double-face

4 Vario® ProTape Plus

Joint élastique autocollant en rouleau

5 Vario® Bond

Bande d'étanchéité adhésive à enduire

6 Vario® MultiTape +

Bande adhésive à très haute adhérence, de bonne tenue et extensible

7 Vario® MultiTape SL +

Adhésif muni d'un film protecteur en 2 parties, pour les angles et les raccords

8 Vario® DoubleFit +

Masse d'étanchéité universelle sans solvant

9 Vario® MultiPrime

Apprêt sans solvant

10 Vario® ButylTape

Bande adhésive extensible pour étanchéifier au niveau des pénétrations

11 Vario® ButylTape Alu

Bande adhésive pour réaliser des raccords résistants à l'eau, aux intempéries et aux UV

12 Integra ZUB

Lé de sous-couverture pour les sollicitations normales et élevées

13 Vario® KM Supraplex-SKS

Membrane climatique résistante au glissement

14 Vario® RoofTight Applicator

15 Vario® RoofTight

Lé de sous-couverture pour les sollicitations élevées et extraordinaires

16 Vario® RoofTight AB

Bande de raccordement

Vario® RoofTight Weld

Agent de soudage au solvant THF

17 Vario® ProTape Xtern

Matériau d'étanchéité en rouleau, résistant aux UV et au gel

18 Vario® AntiSpike

Bande d'étanchéité pour les clous et vis

19 Vario® Facade UV

Lé d'étanchéité de façade très ouvert à la diffusion

20 Vario® FacadeTape

Bande adhésive spéciale pour le lé de façade Vario® Facade UV

Integra ZUB

Lé de sous-couverture pour sollicitations normales et élevées



Description

Lé de sous-couverture, ouvert à la diffusion, étanche à la pluie et au vent, résistant aux sollicitations normales et élevées selon SIA 232/1. Avec bande adhésive intégrée. Résistant aux UV et à la température de -40°C à +100°C.

Domaines d'application

Pour toiture inclinée avec isolation entre et/ou sur chevrons.

Assortiment

		Collis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	Longueurs m	Rouleaux	m²	CI	m²
150	50	1	75	24	1800

Vario® Facade UV

Lé d'étanchéité de façade



Description

Lé d'étanchéité de façade très ouvert à la diffusion en voile PES résistant aux déchirures avec revêtement PU noir et bande adhésive intégrée. Protège l'isolation de manière fiable contre les intempéries et évacue la pluie battante. Résistant à la température de -40°C à +80°C.

Domaines d'application

Pour la construction de façades à claire-voie avec un maximum de 40% d'ouverture et un espacement entre les lames de max. 50 mm.

Assortiment

		Collis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	Longueurs m	Rouleaux	m²	CI	m²
150	50	1	75	24	1800
300	30	1	90	30	2700

Vario® RoofTight

Lé de sous-couverture pour sollicitations élevées et extraordinaires



Description

Lé de sous-couverture ouvert à la diffusion, étanche à la pluie et au vent, pour les sollicitations élevées et extraordinaires selon SIA 232/1. Résistance aux UV et à la température de -40°C à +80°C.

Domaines d'application


Pour toiture inclinée avec isolation entre ou sur chevrons. Peut-être soudé au moyen de l'agent de soudage Vario® RoofTight Weld ou à l'air chaud.

Assortiment

		Collis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	Longueurs m	Rouleaux	m²	CI	m²
150	50	1	75	20	1500
300	25	1	75	20	1500

Vario® RoofTight AB

Bande de raccordement



Description

Bande de raccordement ouverte à la diffusion, étanche à la pluie et au vent.

Domaines d'application

Pour les raccords de la sous-couverture Vario® RoofTight. Peut-être soudé au moyen de l'agent de soudage Vario® RoofTight Weld ou à l'air chaud.

Assortiment

		Collis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)	
Largeur cm	Longueur m	Rouleaux	CI	Longueur m	
30	1	25	5	125	