

Déclaration des performances

DOP SGI-CH-0512-f

1.	Code d'identification unique du produit type:	VARIO STORM S50 -
2.	Numéro de type, de lot ou de série:	voir étiquette
3.	Usage prévus du produit:	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur
4.	Fabricant:	Saint-Gobain ISOVER SA Route de Payerne 1, CH-1522 Lucens
5.	Nom et adresse de contact du mandataire:	Non applicable
6.	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit:	AVCP Système 3 -
7.	Laboratoire agréé:	MPA Erwitte (no 0432) Prüfung des Brandverhaltens. KIWA TBU Greven (no 0799) Prüfung der Wasserdichtheit,
8.	Cas des produits pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée:	Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Perfor- mances déclarées	Unité	Prescription d'essai	Spécification technique harmonisée
Masse surfacique		150	g/m ²	EN 1849-2	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Etanchéité à l'eau		W1	-	EN 1928 A	
Résistance au choc		NPD	-	EN 12691	
Transmission de la vapeur d'eau S _d)		0,02	m	EN ISO 12572 C	
Durabilité de transmission de la vapeur d'eau après vieillissement		W1	m	EN 13859-1	
Durabilité en milieu alcalin		NPD	-	EN 1847	
Résistance à la déchirure au clou	longitudinal	185	N	EN 12310-1	
	transversal	205	N	EN 12310-1	
Résistance au cisaillement des joints		NPD	-	EN 12310-2	
Force maximum de la traction	longitudinal	350	N/50mm	EN 12311-1	
	transversal	225	N/50mm	EN 12311-1	
Allongement	longitudinal	70	%	EN 12311-1	
	transversal	105	%	EN 12311-1	
Comportement au feu		E-d2	Euroclasse	EN 11925-2	
Substances dangereuses		NPD	-		

NPD (No Performance Determined) = Performance Non Déclarée

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Lucens, 01.01.2026



Antoine Robert
Directeur Technique



Aurélien Luhmann
Directeur Marketing