



CLIMLINER® 504

Rouleau souple de laine de verre d'épaisseur 5 mm revêtu d'un tissu de verre blanc sur la face au contact de l'air.

CLIMLINER® est la solution pour les isolations de gaines et petits composants par l'intérieur. Il apporte des performances d'**absorption acoustique** en limitant la diffusion des bruits.

Le tissu résistant sur lequel est cousu le matelas de laine de verre confère au produit une haute résistance mécanique à la traction.



ISOLATION THERMIQUE

Bonne isolation thermique par l'intérieur des réseaux aérauliques.



REACTION AU FEU

Incombustible, RF1, Euroclasse A1.



INSTALLATION RAPIDE

La souplesse et la légèreté du CLIMLINER® 504 permet de travailler rapidement et efficacement.



PRODUIT DURABLE

Issu de 80% de verre recyclé.



Caractéristiques	Symbole	Unité	Quantités et valeurs mesurées					Normes
Application	-	-	Le CLIMLINER® 504 permet l'isolation thermique et l'absorption acoustique par l'intérieur de conduits aérauliques de faibles sections véhiculant de l'air à des fins de ventilation, de climatisation et d'air conditionné.					NF EN 14303
Conductivité thermique	T	°C	10	20	40	50	60	NF EN 12667 NF EN 12939
	λ	W/(m.K)	0,034	0,035	0,037	0,038	0,039	
Résistance thermique	R 5mm	m².K/W	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	
Réaction au feu	-	-	RF1, Euroclasse A1					NF EN 13501-1
	Fréquences	Hz	125	250	500	1000	2000	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654
Absorption acoustique as	α 5 mm		0	0,05	0,10	0,25	0,50	
	αw		0,20					
DoP			FR 0002-04					NF EN 14303

Logistique						
Dimensions			Conditionnement			
Epaisseur	Longueur	Largeur	rouleaux/colis	m²/colis	colis/camion	m²/camion
5 mm	30 m	1,20 m	1	36	230	8280

Le stockage doit se faire à l'abri des intempéries dans un local propre et sec.

www.isover-technical-insulation.com

Les informations techniques correspondent à l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience à la date d'impression (voir mentions légales). Toutefois, aucune garantie légale ne peut être accordée, sauf accord explicite. L'état des connaissances et de l'expérience évolue en permanence. Veuillez vous assurer que vous utilisez toujours la dernière édition de ces informations. Les applications des produits décrits ne tiennent pas compte de circonstances particulières. Veuillez vérifier si nos produits sont adaptés à l'application concrète. Pour plus d'informations, veuillez contacter nos bureaux de vente Isover. Nous livrons uniquement selon nos conditions commerciales et nos conditions de livraison.

SAINT-GOBAIN ISOVER SA · Route de Payerne, 1522 Lucens - Suisse - isover.ch

JUILLET-2026

