

DRALL-FIX FU

Fixation de la seconde couche isolante



Description

Le système de fixation rapide pour les isolations supplémentaires. Visser rapidement et facilement à l'aide d'une visseuse sans fil et d'un outil de pose spécial ou également à la main.

Domaine d'application

Fixation de la seconde couche isolante. La première couche doit être ancrée en plus sur la maçonnerie. Recommandation: 4 à 8 pièces par m².

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Diamètre	d	mm	30	—
Profondeur d'ancrage	h_{ef}	mm	≥ 60	—
Réaction au feu	RF	—	RF1 (A1)	AEAI

Assortiment

Désignation	Prix hors TVA				Unité de livraison (UL)	
	⌚	Epaisseurs mm	Prix CHF/Pièce	Longueurs mm	Pièces	Prix CHF/UL
FU 100	A	≤ 40	0.35	100	500	172.55
FU 120	A	≤ 60	0.36	120	250	89.60
FU 140	A	≤ 80	0.40	140	250	101.20
FU 160	A	≤ 100	0.54	160	500	269.35
FU 180	A	≤ 120	0.67	180	500	335.80
FU 200	A	≤ 140	0.80	200	250	201.10
FU 220	A	≤ 160	0.94	220	250	235.60
FU 240	A	≤ 180	1.07	240	250	267.30
FU 300	A	≤ 240	1.47	300	250	368.25
Outil de pose Drall-Fix FU	A	-	75.65	-	1	75.65