

# ISOFIX 032, 57.5 cm



## Description

Rouleaux autoporteurs en laine de verre. **Largeur fixe de 57.5 cm** pour la construction d'une ossature bois.

## Code de désignation

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr25

## Domaine d'application

Isolation thermique et phonique à haute performance ainsi que protection feu des constructions à ossature bois. Éléments préfabriqués de parois, toitures inclinées et toitures plates.

## Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurées	Normes
Conductivité thermique déclarée	$\lambda_D$	W/m.K	0.032	SIA 279
Masse volumique apparente	$\rho_a$	kg/m <sup>3</sup>	≈ 28	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Chaleur spécifique	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	$\mu$	—	1	SIA 381.101

## Assortiment

Epaisseurs mm	Ø	Prix hors TVA			Colis isolé (CI)		Palette	
		Prix CHF/m <sup>2</sup>	Largeurs cm	Longueurs cm	Rouleaux	m <sup>2</sup>	CI	m <sup>2</sup>
100	A	29.45	57.5	360	2	4.14	24	99.36
120	A	34.45	57.5	480	2	5.52	12	66.24
140	A	40.10	57.5	410	2	4.71	12	56.58
160	A	45.80	57.5	360	2	4.14	12	49.68
180	A	51.80	57.5	320	2	3.68	12	44.16
200	A	58.05	57.5	290	2	3.33	12	40.02

Dès 120 mm d'épaisseur : Maxiroll Ø env. 50 cm.

Pour d'autres épaisseurs et largeurs voir ISOCONFORT 032 PR.