

# ISOFIX 034, 57.5 cm



## Description

Rouleaux autoporteurs en laine de verre. **Largeur fixe de 57.5 cm** pour la construction d'une ossature bois.

## Code de désignation

MW-EN 13162-T3-MU1-AF10

## Domaine d'application

Isolation thermique et phonique ainsi que protection feu des constructions à ossature bois.  
Éléments préfabriqués de parois, toitures inclinées et toitures plates.

## Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurées	Normes
Conductivité thermique déclarée	$\lambda_D$	W/m.K	0.034	SIA 279
Masse volumique apparente	$\rho_a$	kg/m <sup>3</sup>	≈ 20	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Chaleur spécifique	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	$\mu$	—	1	SIA 381.101

## Assortiment

Epaisseurs mm	A	Prix hors TVA			Colis isolé (CI)		Palette	
		Prix CHF/m <sup>2</sup>	Largeurs cm	Longueurs cm	Rouleaux	m <sup>2</sup>	CI	m <sup>2</sup>
50	A	12.05	57.5	850	2	9.77	24	234.60
60	A	14.65	57.5	700	2	8.05	24	193.20
80	A	17.15	57.5	530	2	6.09	24	146.28
100	A	20.80	57.5	450	2	5.17	24	124.20
120	A	25.50	57.5	390	2	4.48	24	107.64
140	A	29.80	57.5	340	2	3.91	24	93.84
160	A	32.15	57.5	260	2	2.99	24	71.76
180	A	35.70	57.5	230	2	2.64	24	63.48
200	A	38.85	57.5	220	2	2.53	24	60.72
220	A	44.10	57.5	210	2	2.41	24	57.96
240	A	47.30	57.5	210	2	2.41	24	57.96

Pour d'autres épaisseurs et largeurs voir UNIROLL 034 PR.