

# ISOFIX 034, 60.0 cm



## Description

Rouleaux autoporteurs en laine de verre. **Largeur fixe de 60.0 cm** pour la construction d'une ossature bois.

## Code de désignation

MW-EN 13162-T3-MU1-AF10

## Domaine d'application

Isolation thermique et phonique ainsi que protection feu des constructions à ossature bois.  
Éléments préfabriqués de parois, toitures inclinées et toitures plates.

## Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurées	Normes
Conductivité thermique déclarée	$\lambda_D$	W/m.K	0.034	SIA 279
Masse volumique apparente	$\rho_a$	kg/m <sup>3</sup>	≈ 20	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Chaleur spécifique	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	$\mu$	—	1	SIA 381.101

## Assortiment

Epaisseurs mm	A	Prix hors TVA			Colis isolé (CI)		Palette	
		Prix CHF/m <sup>2</sup>	Largeurs cm	Longueurs cm	Rouleaux	m <sup>2</sup>	CI	m <sup>2</sup>
100	A	20.80	60	450	2	5.40	24	129.60
120	A	25.50	60	390	2	4.68	24	112.32
140	A	29.80	60	340	2	4.08	24	97.92
160	A	32.15	60	260	2	3.12	24	74.88
180	A	35.70	60	230	2	2.76	24	66.24
200	A	38.85	60	220	2	2.64	24	63.36
220	A	44.10	60	210	2	2.52	24	60.48
240	A	47.30	60	210	2	2.52	24	60.48

Utilisez les membranes et la technique de collage Vario® afin de créer une enveloppe du bâtiment étanche.