

PDM-R

Pour les plafonds



Description

Chevilles pour fixation d'isolation en métal (acier inox A2). Résistance au feu R120.

À combiner avec la rosace PDM-ITR (Ø 80 mm).

Domaine d'application

Pour la fixation de matériaux d'isolation au plafond, dans le béton et la maçonnerie de briques pleines.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Diamètre	d	mm	8	—
Diamètre rondelle	d _r	mm	35	—
Diamètre de perçage	d _o	mm	8	—
Réaction au feu	RF	—	RF1 (A1)	AEAI

Assortiment

Désignation	Prix hors TVA				Unité de livraison (UL)	
	⌚	Epaisseurs mm	Prix CHF/Pièce	Longueurs mm	Pièces	Prix CHF/UL
PDM-R 8x50 / 20	A	≤ 20	0.80	50	500	400.00
PDM-R 8x80 / 50	A	≤ 50	0.83	80	250	207.50
PDM-R 8x110 / 75	A	≤ 75	0.96	110	250	240.00
PDM-R 8x140 / 100	A	≤ 100	1.08	140	250	270.00
PDM-R 8x170 / 125	A	≤ 125	1.20	170	250	300.00
PDM-R 8x200 / 150	A	≤ 150	1.32	200	250	330.00
PDM-R 8x250 / 200	A	≤ 200	1.68	250	200	336.00
PDM-R 8x300 / 250	A	≤ 250	2.29	300	200	458.00
Rosace PDM-ITR	A	-	1.08	-	250	270.00