

# STR H

Pour support bois



## Description

Vis de fixation STR H avec rondelle intégrée pour montage encastré et à fleur.

Rondelle SBH-T seule, pour fixation avec tous types de vis à bois.

## Domaine d'application

Pour la fixation de matériaux d'isolation sur des supports en bois.



## Données techniques

| Propriétés           | Symboles        | Unités | Val. mesurée | Normes |
|----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|
| Diamètre             | d               | mm     | 6            | —      |
| Diamètre rondelle    | d <sub>r</sub>  | mm     | 60           | —      |
| Profondeur d'ancrage | h <sub>ef</sub> | mm     | ≥ 30         | —      |

## Assortiment

| Désignation    | Prix hors TVA |               |                |              | Unité de livraison (UL) |             |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------|
|                | ⌚             | Epaisseurs mm | Prix CHF/Pièce | Longueurs mm | Pièces                  | Prix CHF/UL |
| STR H 80       | A             | ≤ 40          | 0.69           | 80           | 100                     | 69.00       |
| STR H 100      | A             | ≤ 60          | 0.76           | 100          | 100                     | 76.20       |
| STR H 120      | A             | ≤ 80          | 0.86           | 120          | 100                     | 85.50       |
| STR H 140      | A             | ≤ 100         | 0.97           | 140          | 100                     | 96.80       |
| STR H 160      | A             | ≤ 120         | 1.12           | 160          | 100                     | 112.25      |
| STR H 180      | A             | ≤ 140         | 1.25           | 180          | 100                     | 124.65      |
| STR H 200      | A             | ≤ 160         | 1.36           | 200          | 100                     | 135.95      |
| STR H 220      | A             | ≤ 180         | 1.55           | 220          | 100                     | 154.50      |
| STR H 240      | A             | ≤ 200         | 1.75           | 240          | 100                     | 175.10      |
| STR H 260      | A             | ≤ 220         | 1.96           | 260          | 100                     | 195.70      |
| STR H 280      | A             | ≤ 240         | 2.18           | 280          | 100                     | 218.35      |
| STR H 300      | A             | ≤ 260         | 2.40           | 300          | 100                     | 240.00      |
| Rondelle SBH-T | A             | -             | 0.46           | -            | 100                     | 46.35       |