

Vario® AntiSpike

Bande d'étanchéité pour clous et vis



Description

Bande d'étanchéité garantissant une protection durable contre la pénétration d'eau avec une excellente force d'adhérence et une haute résistance au vieillissement.

Domaine d'application

Enveloppe de façon durable les perforations des lés de sous-toiture aux emplacements des clous et vis. Avec ses 4 mm d'épaisseur, elle égalise les irrégularités entre le contre-lattage et la couche d'étanchéité posée sur les chevrons.

Avantages du produit

- Protection efficace contre les infiltrations d'eau dans la construction
- Résistant à l'eau
- Compense les légères irrégularités grâce à son épaisseur
- Fort pouvoir adhésif
- Haute résistance au vieillissement et à la pluie battante
- Sa largeur de 65 millimètres garantit une saillie convenable de part et d'autre du contre-lattage

Assortiment

Prix hors TVA		Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)			
Largeurs cm	Prix CHF/m	Rouleaux	Longueurs m	CI	Longueurs m	⏱	Prix CHF/UL
6.5	1.18	1	20	5	100	A	118.00

Indications de pose

Coller Vario® AntiSpike à la verticale des chevrons **sur le lé** de sous-toiture. Le support doit être solide, exempt de poussière, de graisse et de glace et parfaitement sec.

Fixer le contre-lattage correctement au milieu de la bande Vario® AntiSpike avec des clous ou des vis.

