

Vario® Bond 75, 100, 150

Le raccord parfait !



Description

Bande d'étanchéité adhésive qui peut être enduite directement. Film protecteur divisé en 2 ou 3 parties pour une mise en oeuvre précise. Fonctionne comme une membrane climatique.

- Vario® Bond 75 (18/57)
- Vario® Bond 100 (18/82)
- Vario® Bond 150 (14/100/36)

Domaine d'application

Pour l'étanchéité à l'air des joints comme par ex. sur le pourtour des fenêtres et des portes. Peut être appliqué sur des supports propres tels que briques, bois, PVC, béton et métal.

Avantages du produit

- Gain de temps grâce à une application directe sur le support (pas de lissage)
- Adhésion élevée sur une grande variété de supports comme la brique, le béton, le PVC, le bois et le métal
- La surface de Vario® Bond est compatible avec tous les enduits courants
- Film protecteur divisé en 2 ou 3 parties pour une mise en œuvre précise.
- Applicable à l'intérieur comme à l'extérieur
- 3 largeurs disponibles
- Résistant à l'eau et à la chaleur
- Sans solvant

Données techniques

Propriété	Valeur mesurée
Épaisseur	0.2 mm
Valeur s_d	0.3 - 2.0 m
Résistance à la température	+5 à +40 °C

Assortiment

Prix hors TVA		Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)			
Largeurs cm	Prix CHF/m	Rouleaux	Longueurs m	CI	Longueurs m	⊗	Prix CHF/UL
10	4.25	1	25	6	150	A	637.50
15	6.34	1	25	4	100	A	634.00
7.5	3.23	1	25	8	200	A	646.00

Indications de pose

Selon la surface d'application, un apprêt peut être nécessaire.

