

# Vario® ButylTape

Bande adhésive souple et extensible



## Description

Bande adhésive extensible en caoutchouc butyle, très souple, qui peut facilement être façonnée. Résistance à l'eau.

## Domaine d'application

Pour étanchéifier les panneaux et lés de sous-toiture au niveau des pénétrations tels que chevrons, pannes, tubes de ventilation, etc. En fonction du support (notamment matériaux poreux), une couche d'apprêt Vario® MultiPrime peut être nécessaire.

## Avantages du produit

- Extrêmement souple et extensible, ce qui permet de suivre le mouvement et la géométrie des éléments de construction
- Peut être facilement façonnée à la main
- Résistance à l'eau
- Très grande résistance au vieillissement
- Bande de protection débordante pour séparation facile
- Utilisable à l'extérieur comme à l'intérieur

## Données techniques

Propriétés	Valeur mesurée
Épaisseur	2 mm
Allongement à la déchirure	300 %
Température d'application	+ 5 °C à + 40 °C
Résistance à la température	- 30 °C à + 80 °C

## Assortiment

Prix hors TVA		Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)			
Largeurs cm	Prix CHF/m	Rouleaux	Longueurs m	CI	Longueurs m	⊘	Prix CHF/UL
8	6.18	1	10	6	60	A	370.80

## Indications de pose

Le substrat à coller doit être sec, exempt de graisse, d'huile, de saleté et de poussière.

En fonction du support (notamment matériaux poreux), une couche d'apprêt Vario® MultiPrime peut être nécessaire.

Coller sans tension. Une forte pression augmente l'adhérence.

Ne convient pas pour le collage avec des contraintes mécaniques.

La compatibilité avec les revêtements plastiques doit être vérifiée au préalable. Ne résiste pas aux huiles et aux solvants organiques (ex. : essence).

A stocker au sec et à l'abri des UV entre +5 °C et +25 °C.

