

# Vario® DoubleFit +

Masse d'étanchéité autocollante



SAINT-GOBAIN



## Description

Masse d'étanchéité autocollante sans solvant, à élasticité durable et adhérence très élevée.

## Domaine d'application

Raccords étanches des membranes aux supports de construction les plus divers. Température d'application dès -5 °C, résistant au gel jusqu'à -30°C.

## Avantages du produit

- Une solution pour toutes les applications
- Excellente adhérence
- Utilisable sur tous les supports de construction courants
- Très économique et rapide à mettre en œuvre
- Elasticité durable, compense les mouvements de la construction
- Ne coule pas de la cartouche
- Sans solvant et inodore
- Résiste au gel jusqu'à -30°C

## Données techniques

Propriété	Valeur mesurée
Température de mise en oeuvre	-5°C à +40°C
Résistance au gel	-30 °C
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C (après durcissement)

## Assortiment

Prix hors TVA	Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)		
Format	Contenu mL	Prix CHF/Pièce	CI	UL	Prix CHF/UL
Cartouche	310	13.15	12	A	157.80
Boudin	600	24.10	12	A	289.20

## Indications de pose

À l'aide de l'embout de la cartouche, déposer un bourrelet de produit d'étanchéité sur la surface apprêtée et placer le film par-dessus. **Attention ! Ne pas aplatir !**

Sceller le film en forme de V, en faisant glisser deux doigts le long du bourrelet de mastic et en exerçant une légère pression sur le côté de celui-ci. Le scellement peut également être effectué à l'aide d'un gabarit en bois que l'on fait glisser le long du bourrelet.

