

Vario® MultiTape SL +

L'adhésif pour les angles et les raccords



Description

Adhésif une face, flexible et résistant, à très forte adhérence muni d'un film protecteur en 2 parties. Résistance élevée à l'eau.


Domaine d'application

Raccords étanches de membranes dans des emplacements particuliers tels que des angles ou pénétrations (chevrons, pannes, etc.). Également adapté pour un collage étanche de panneaux dérivés du bois, par ex. panneau OSB.

Avantages du produit

- Film protecteur fendu au milieu, 2 parties détachables séparément
- Résistance élevée à l'eau et aux UV (6 mois)
- Très flexible
- Ruban de mesure intégré pour une découpe rapide et précise
- Utilisable à partir de -10°C
- Utilisable à l'extérieur comme à l'intérieur

Assortiment

Prix hors TVA		Colis isolé (CI)		Unité de livraison (UL)			
Largeurs cm	Prix CHF/m	Rouleaux	Longueurs m	CI	Longueurs m		Prix CHF/UL
6	1.40	1	25	10	250	A	350.00

Indications de pose

Dérouler et appliquer en retirant au fur et à mesure une des bandes protectrices. Retirer ensuite la deuxième et lisser. Utiliser une roulette de compression pour une meilleure adhérence.

