



ISOFIX 034, 60.0 cm



Description

Rouleaux autoporteurs en laine de verre.
 Largeur fixe de 60.0 cm pour la construction d'une ossature bois.
 Code de désignation
 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

Domaines d'application

Isolation thermique et phonique ainsi que protection feu des constructions à ossature bois.
 Éléments préfabriqués de parois, toitures inclinées et toitures plates.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 20	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF1 (A1)	AEAI
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	[-]	1	SIA 381.101
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air	r	[kPa s/m ²]	≥ 10	SIA 181.205

Assortiment

Prix hors TVA					Colis isolé (CI)		Multipac (MP)	
Épaisseurs mm	A	Prix CHF/m ²	Largeurs cm	Longueurs cm	Rouleaux	m ²	CI	m ²
					100	2	5.40	24
120	2	4.68	24	112.32				
140	2	4.08	24	97.92				
160	2	3.12	24	74.88				
180	2	2.76	24	66.24				
200	2	2.64	24	63.36				
220	2	2.52	24	60.48				
240	2	2.52	24	60.48				

Utilisez les membranes et la technique de collage Vario® afin de créer une enveloppe du bâtiment étanche.
 Pour d'autres épaisseurs et largeurs voir UNIROLL 034 PR.

