



Vario® Facade UV

Ouvert à la diffusion!

A



Description

Lé d'étanchéité de façade très ouvert à la diffusion en voile PES résistant aux déchirures avec revêtement PU noir et bande adhésive intégrée. Protège l'isolation de manière fiable contre les intempéries et évacue la pluie battante. Résistant à la température de -40°C à +80°C.

Domaines d'application

Pour la construction de façades à claire-voie avec un maximum de 40% d'ouverture et un espacement entre les lames de max. 50 mm.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Valeur Sd	s	[m]	0.13	SIA 279
Poids surfacique	m	[g/m ²]	220	-
Résistance à la déchirure au clou	σ_{zug}	[N]	≥200 / 185	EN 12310-1
Résistance à la traction	$\sigma_{zug\ max}$	N/50 mm	≥300 / 340	EN 12310-2
Température limite d'emploi	θ_{max}	[°C]	80	-
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF3 (cr)	AEAI

Assortiment

Prix hors TVA				Colis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	Ø	Prix CHF/m ²	Longueurs m	Rouleaux	m ²	CI	m ²
150	A	6.80	50	1	75	24	1800
300	A	6.80	30	1	90	30	2700